



EuroGeneris ACS



EuroGeneris wurde speziell für mittelständische Unternehmen entwickelt. Das System kann von 5 auf bis zu 128 interne Nebenstellen und 40 Amtsleitungen erweitert werden.

EuroGeneris ACS besteht aus einem Hauptgehäuse und kann durch 2 Erweiterungsgehäuse ergänzt werden.

Tabelle der maximalen Kapazitäten

	Maximale Kapazität von ACS
Steckplätze	25
PCMCIA-Steckplätze	2
S _{2M} -Amtsanschlüsse (B-Kanäle)	1 (30)
S ₀ -Amtsanschlüsse (B-Kanäle)	20 (40)
Analoge Amtsleitungen	40
Teilnehmerschnittstellen	128
Digitale Teilnehmerschnittstellen (2-Draht Galilei)	72
Solaris-Teilnehmerschnittstellen	52
Analoge Teilnehmerschnittstellen	128
S ₀ -Teilnehmerschnittstellen	36
E-DECT	1

EuroGeneris – Anschlußmöglichkeiten	ACS
PC/S ₀ -Endgeräte und Systemmanagement	ja
Externe Klingel	ja
Wartemusik	ja
Lautsprecher-Ansagesystem	ja
Amtsanschlüsse (ISDN S ₀ und S _{2M} , Analogleitungen)	ja
Digitale Systemendgeräte Galilei	ja
Solaris- oder Galilei-Abfragestelle	ja
CTI TAPI-Systemendgeräte und -Anwendungen	ja
ISDN-Telefone	ja
Analoge Telefone	ja
Kosten- und Verkehrsanalyse	ja
LAN	ja
Interne ISDN-Anschlüsse (S ₀)	ja

DECT	
E-DECT (24 Handsets, 8 Basisstationen)	ja
DECT 12-Zusatzsystem (12 Handsets, 3 Basisstationen)	ja

ABMESSUNGEN	
Grundgehäuse	556 mm x 365 mm x 260 mm (BxHxT)
Erweiterungsgehäuse I	272 mm x 365 mm x 260 mm (BxHxT)
Erweiterungsgehäuse II	272 mm x 365 mm x 260 mm (BxHxT)

STROMVERSORGUNG	
Netzteil 220 V – 50/25 Hz	ja
Leistung Netzteil mit USV	250W
Integriertes Batteriefach (12 V – 1,2 Ah)	ja

