



# EuroGeneris VS



EuroGeneris VS wurde speziell für kleine Unternehmen sowie für Büros und kleine Firmenniederlassungen entwickelt. Sie kann auf bis zu 16 interne Nebenstellen und bis zu 8 Amtsleitungen ausgebaut werden.

EuroGeneris VS besteht aus einem Gehäuse. Sie bietet die gleichen Anwendungen wie EuroGeneris CS und ACS. Darüber hinaus ist die gesamte Palette der herkömmlichen und schnurlosen Telefone der Galilei-Familie für den EuroGeneris VS-Nutzer erhältlich.

## Tabelle der maximalen Kapazitäten

	Maximale Kapazität von VS
Steckplätze	1
PCMCIA-Steckplätze	2
S <sub>2M</sub> -Amtsanschlüsse (B-Kanäle)	0
S <sub>0</sub> -Amtsanschlüsse (B-Kanäle)	4 (8)
Analoge Amtsleitungen	0
Teilnehmerschnittstellen	16
Digitale Teilnehmerschnittstellen (2-Draht Galilei)	8
Solaris-Teilnehmerschnittstellen	0
Analoge Teilnehmerschnittstellen	8
S <sub>0</sub> -Teilnehmerschnittstellen	2
E-DECT	0

DECT	
E-DECT (24 Handsets, 8 Basisstationen)	-
DECT 12-Zusatzsystem (12 Handsets, 3 Basisstationen)	ja

ABMESSUNGEN	
Grundgehäuse	427 mm x 363 mm x 104 mm (BxHxT)

STROMVERSORUNG	
Netzteil 220 V – 50/25 Hz	ja
Leistung Netzteil mit USV	23W
Integriertes Batteriefach (12 V – 1,2 Ah)	ja

EuroGeneris – Anschlußmöglichkeiten	VS
PC-Endgeräte und Systemmanagement	ja
Externe Klingel	ja
Wartemusik	ja
Lautsprecher-Ansagesystem	ja
Amtsanschlüsse (ISDN S <sub>0</sub> und S <sub>2M</sub> , Analogleitungen)	nur S <sub>0</sub>
Digitale Systemendgeräte Galilei	ja
Solaris- oder Galilei-Abfragestelle	nur Galilei
CTI TAPI-Systemendgeräte und -Anwendungen	ja
ISDN-Telefone	ja
Analoge Telefone	ja
Kosten- und Verkehrsanalyse	ja
LAN	-
Interne ISDN-Anschlüsse (S <sub>0</sub> )	ja

